

БЛАНК ЗАКАЗА

Автоматического выключателя серии ВА

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации

ФИО

Телефон

E-mail

Серия автоматических выключателей		ВА52-41	ВА56-41	ВА53-41		ВА55-41	ВА53-43	ВА55-43	ВА56-43
Тип выключателя	С электромагнитным расцепителем (категория А)								
	Токоограничивающий (категория А);								
	Селективный (категория В);								
	С электромагнитным расцепителем защита от больших токов короткого замыкания (категория А)								
Число полюсов	2 (только DC)								
	3								
Расцепитель									
с электромагнитным расцепителем для защиты от коротких замыканий									
с электромагнитным расцепителем для защиты от больших токов коротких замыканий									
с микропроцессорным и расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий, однофазных коротких замыканий и тока включения и с электромагнитным расцепителем для защиты от коротких замыканий									
с микропроцессорным расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий и тока включения и с электромагнитным расцепителем для защиты от коротких замыканий									
с микропроцессорным и расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий, однофазных коротких замыканий и тока включения									
с микропроцессорным расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий и тока включения									
Номинальное напряжение	440DC								
	690AC								
Номинальный ток	250		250		250		250		
	400		400		400		1600		1600
	630		630		630		2000		2000
	1000		1000		1000				1600
Уставки электромагнитного расцепителя на токи	AC - 2500A	DC - 2400A	AC - 12000 A	AC - 2500A	DC - 2400A	-	AC - 14000 A	-	AC - 24000 A
	AC - 3200A	DC - 3800 A	DC - 16800 A	AC - 3200A	DC - 3800 A		DC - 19600 A		
	AC - 6300A			AC - 6300A					
Стационарное исполнение переднее присоединение									
Стационарное исполнение заднее присоединение									
Выдвижное исполнение заднее присоединение (только 1600A)									

Дополнительные встраиваемые устройства:

Количество замыкающих	Количество вспомогательных контактов (свободных)		Независимый расцепитель	Сигнальный контакт
	с ручным приводом	с электромагнитным приводом		
00	-	-	-	-
11	2	1	-	-
18	1	1	+	-
45	-	-	-	+
46	2	1	-	+
47	1	1	+	+
51	2	1	-	-
52	1	1	+	-
Тип управления	ручной привод			
	электромагнитный привод			
	ручной дистанционный привод (только выдвижное исполнение)			
Дополнительные механизмы	скоба для блокировки выключателя стационарного исполнения с ручным приводом в положении «отключено»			
	нет			
Параметры независимого расцепителя (при его наличии)	HP230AC/220DC HP400AC			
Параметры привода электромагнитного (при его наличии)	ПЭ230AC ПЭ400AC			
	УХЛ3\ОТК			
Климатическое исполнение/Вид приемки	OM4-Per\PMPC			
	УХЛ3-Per\PPP			