

SHTOK.



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

08101 Пассатижи 200 мм

Длина
200 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ. Эргономичные ручки из двухкомпонентного PP/TPR пластика.

08102 Пассатижи 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ. Эргономичные ручки из двухкомпонентного PP/TPR пластика. Немецкий стандарт.

08103 Пассатижи 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ. Проточка для резки проволоки. Шарнир со вставной осью.

08104 Кусачки боковые 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для резки медного и алюминиевого провода. Усиленная форма режущей части, изготовленная в соответствии с немецким стандартом.

08111 Кусачки боковые 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для резки медного и алюминиевого провода. Усиленная форма режущей части, изготовленная в соответствии с немецким стандартом.

08105 Круглогубцы 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для выгибания петель из медного и алюминиевого провода.

08106 Тонкогубцы 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа.

08107 Тонкогубцы изогнутые 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа. Губки отогнуты под углом 40°.

08108

Кабелерез 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначен для резки Cu и Al одножильного и многожильного кабеля без деформации и замятия краев.

08110

Утконосы 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Служат для работы в местах с ограниченным доступом, а также для прецизионных монтажных, регулировочных и настроечных работ.

08109

Плоскогубцы 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Служат для уверенного захвата с увеличенным усилием фиксации.

08112

Кабелерез 170 мм

Длина
170 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Служит для резки Cu и Al одножильного и многожильного кабеля без деформации и замятия краев. Возвратная пружина. Винтовой шарнир с возможностью регулировки.

08117

Ручной зажим-струбцина 220 мм

Длина
220 мм

G-V
HRC58



Применяется в качестве ручной струбцины. Ручка из комбинированного пластика обеспечивает удобный захват, уменьшает давление на руку и увеличивает усилие на сжатие.

08118

Ручной зажим-струбцина 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC58



Применяется в качестве ручной струбцины. Регулируемая величина захвата. Покрытие — воронение. Не применять для работ под действующим напряжением!

08119

Ручной зажим-струбцина 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC58



Применяется в качестве ручной струбцины. Удлиненные губки. Регулируемая величина захвата. Покрытие — воронение. Не применять для работ под действующим напряжением!

08401

Пассатижи «Мини» 120 мм

Длина
120 мм

G-V
HRC58
±1000 V



Предназначены для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в условиях ограниченного пространства.

08402 Кусачки боковые «Мини» 120 мм

Длина
120 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначены для точных работ в условиях ограниченного пространства по резанию проводов.

08403 Тонкогубцы «Мини» 120 мм

Длина
120 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначены для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в условиях ограниченного пространства.

08404 Тонкогубцы изогнутые «Мини» 120 мм

Длина
120 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначены для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в условиях ограниченного пространства.

08201 Пассатижи 1000В 200 мм

Длина
200 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Немецкий стандарт. Проточка для резки проволоки. Шарнир со вставной осью.

08202 Пассатижи 1000В 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Немецкий стандарт. Проточка для резки проволоки. Шарнир со вставной осью.

08203 Пассатижи 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Немецкий стандарт. Проточка для резки проволоки. Шарнир со вставной осью.

08204 Кусачки боковые 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Предназначены для резки медного и алюминиевого провода. Усиленная форма режущей части обеспечивает длительную тяжелонагруженную работу.

08213 Кусачки боковые 1000В 180 мм

Длина
180 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ под действующим напряжением.

08205

Круглогубцы 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля.

08212

Утконосы 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ под действующим напряжением с ограниченным доступом.

08214

Тонкогубцы 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля.

08215

Тонкогубцы изогнутые 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения работ под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа. Губки отогнуты под углом 40°.

08206

Кабелерез 1000В 250 мм

Длина
250 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначен для снятия изоляции с кабеля больших сечений. Служит для резки алюминиевого и медного одножильного и многожильного кабеля диаметром до 25 мм, в том числе под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля.

08207

Кабелерез 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначен для резки алюминиевого и медного одножильного и многожильного кабеля диаметром до 12 мм без деформации и замятия краев, в том числе под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля.

08208

Съемник изоляции 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-V
HRC 58
± 1000 V



Предназначены для удаления резиновой, ПВХ или пластиковой изоляции с одножильного и многожильного медного или алюминиевого кабеля диаметром до 5 мм², в том числе под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля. Возвратная пружина.

08209

Переставные клещи 1000В 200 мм

Длина
200 мм

G-V
HRC 60
± 1000 V



Предназначены для проведения ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов работ, в том числе под действующим напряжением. Диэлектрические ручки из двухслойного пластизоля.

08210 Переставные клещи 1000В 250 мм

Длина
250 мм

G-V
HRC 60
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Ручка из двухслойного пластика.

08211 Переставные клещи 1000В 300 мм

Длина
300 мм

G-V
HRC 60
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Возможность самофиксации.

08301 Пассатижи 1000В 200 мм

Длина
200 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Конструкция обеспечивает максимальную надежность и долговечность при тяжело нагруженных работах.

08302 Пассатижи 1000В 180 мм

Длина
200 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Конструкция обеспечивает максимальную надежность и долговечность при тяжело нагруженных работах.

08303 Пассатижи 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Конструкция обеспечивает максимальную надежность и долговечность при тяжело нагруженных работах.

08304 Кусачки боковые 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для резки медного и алюминиевого провода, в том числе под действующим напряжением. Усиленная форма режущей части немецкого стандарта обеспечивает длительную тяжело нагруженную работу. Предназначены для резки медного и алюминиевого провода.

08305 Пассатижи 1000В 215 мм

Длина
215 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для захвата и удержания плоских, цилиндрических поверхностей, гаек, в том числе под действующим напряжением. Приближенный к оси шарнир обеспечивает на 42% больше усилия на губках, чем обычные плоскогубцы.

08306 Тонкогубцы 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-Mo
HRC 62
±1000 V



Предназначены для выгибания петель из медного и алюминиевого провода, в том числе под действующим напряжением.

08307 Тонкогубцы изогнутые 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-M
HRC 62
±1000 V



Предназначены для выгибания петель из медного и алюминиевого провода, в том числе под действующим напряжением. Губки отогнуты под углом 40°.

08308 Плоскогубцы 1000В 160 мм

Длина
160 мм

G-M
HRC 62
±1000 V



Плоскогубцы позволяют захватывать, загибать, прочно удерживать, скручивать проводку, детали из проволоки и мягкого металла, в том числе под действующим напряжением.

08310 Кабелерез 1000В 200 мм

Длина
200 мм

G-M
HRC 62
±1000 V



Предназначен для резки алюминиевого и медного, одножильного и многожильного кабеля без деформации и замятия краев, в том числе под действующим напряжением.

08160 Резак для кабеля

G-V
HRC 46
±1000 V



Предназначен для резки многожильного провода максимальным диаметром 14 мм (4x4), для снятия изоляции с проводов сечением 1,5, 2,5, 4, 6, 8 мм².

08220 Ножницы НЭУ-70/10

HRC 56



НОВИНКА

Ножницы электрика универсальные предназначены для различных видов электромонтажных и иных работ. Лезвия ножниц выполнены из нержавеющей хирургической стали 40X13. Серрейторная заточка лезвия препятствует выскальзыванию или проворачиванию заготовки. Техническое отверстие для резки медного небронированного многожильного кабеля сечением до 70мм². Возможность опрессовки штыревых наконечников сечением до 10мм². А также резка листовых материалов и возможность снятия изоляции проводов и кабелей до 70мм². Корпус двухкомпонентных рукояток выполнен из нейлона и армирован стекловолокном. Твердость лезвий - 56 HRC.