

ОТВЕРТКИ

09051 Отвертка-индикаторная 185 мм

SL
3.0×185 мм

Указатель напряжения контактный. При наличии напряжения в сети загорается световой индикатор. Рабочее напряжение 70-250 В.

09052 Отвертка-индикаторная 130 мм

SL
3.0×130 мм

Тестер напряжения контактный 12-220 В. Жидкокристаллический дисплей. Предназначена для определения наличия напряжения в электрических сетях, проверки состояния и полярности аккумуляторов и др.

09101 Отвертка SL3.0x75 мм

SL
3.0×0.51×75 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09102 Отвертка SL5.0x100 мм

SL
5.0×0.75×100 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09103 Отвертка SL6.5x125 мм

SL
6.5×0.91×125 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09104 Отвертка SL6.5x150 мм

SL
6.5×0.91×150 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09105 Отвертка SL8.0x150 мм

SL
8×1.05×150 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09116 Отвертка SL6.5x45 мм

SL
6.5×0.91×45 мм

CrMoV
HRC55-58



Отвертка с параллельным шлицем и эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Рабочая часть отвертки изготовлена из термообработанной стали, содержащей хром-молибден-ванадиевую легировку.

09106 Отвертка Ph0x60 мм

Ph0
Ph0x60

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09107 Отвертка Ph1x75 мм

Ph1
Ph1x75

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09108 Отвертка Ph2x100 мм

Ph2
Ph2x100

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09109 Отвертка Ph2x125 мм

Ph2
Ph2x125

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09110 Отвертка Ph3x150 мм

Ph3
Ph3x150

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09117 Отвертка Ph2x45 мм

Ph2
Ph2x45

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Phillips с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Вставки из термопластичного эластомера препятствуют проскальзыванию, снижают усилие, прикладываемое при захвате.

09112 Отвертка Pz0x60 мм

Pz0
Pz0x60

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Pozidriv с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Утолщение рабочей части отвертки увеличивает крутящий момент, давая возможность работать с прикипевшими шурупами и винтами.

09113 Отвертка Pz1x80 мм

Pz1
Pz1x80

GrMoV
HRC55-58



Отвертка Pozidriv с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Утолщение рабочей части отвертки увеличивает крутящий момент, давая возможность работать с прикипевшими шурупами и винтами.

09114

Отвертка Pz2x100 ммPz2
Pz2x100

HRC55-58



Отвертка Pozidriv с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Утолщение рабочей части отвертки увеличивает крутящий момент, давая возможность работать с прикипевшими шурупами и винтами.

09115

Отвертка Pz3x150 ммPz3
Pz3x150

HRC55-58



Отвертка Pozidriv с эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Намагниченный наконечник. Утолщение рабочей части отвертки увеличивает крутящий момент, давая возможность работать с прикипевшими шурупами и винтами.

09901

Набор отверток 4 шт. блистер

HRC55-58



Набор неизолированных отверток 4 шт. в блистерной упаковке. Намагниченный наконечник. В наборе: SL 3x100 мм, SL 5.0x100 мм, Ph0x75 мм, Ph2x100 мм.

09902

Набор отверток 6 шт. блистер

HRC55-58



Набор неизолированных отверток 6 шт. в блистерной упаковке. Намагниченный наконечник. В наборе: SL 3x75 мм, SL 5.0x100 мм, SL 6.5x100 мм, Ph0x75 мм, Ph1x100 мм, Ph2x100 мм.

09903

Набор отверток 6 шт. картон

HRC55-58



Набор неизолированных отверток 6 шт. в картонной упаковке. Намагниченный наконечник. В наборе: SL 3x75 мм, SL 5.0x100 мм, SL 6.5x150 мм, Ph0x60 мм, Ph1x75 мм, Ph2x125 мм.

09904

Набор отверток 10 шт. пластик. кейс

HRC55-58



Набор отверток 10 шт. в пластиковом кейсе. Намагниченный наконечник. В наборе: SL 3x75 мм, SL 5.0x100 мм, SL 6.5x45 мм, SL 6.5x150 мм, SL 8x150 мм, Ph0x60 мм, Ph1x100 мм, Ph2x45 мм, Ph2x100 мм, Ph3x150 мм.

SHTOK.



ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

09310 Отвертка 1000B SI2.5x0.4x75 мм

SI2.5x0.4x75 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09312 Отвертка 1000B SI4.0x0.8x100 мм

SI4.0x0.8x100 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09314 Отвертка 1000B SI5.5x1x125 мм

SI5.5x1x125 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09316 Отвертка 1000B Ph0x60 мм

Ph0x60 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, Phillips. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09318 Отвертка 1000B Ph1x80мм

Ph1x80 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, Phillips. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09320 Отвертка 1000B Ph2x100 мм

Ph2x100 мм

SVCM
HRC58-60
±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, Phillips. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагнитенный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09322 Отвертка 1000В Ph1/Slx80 мм

Ph1/Slx80 мм



SVCM

HRC58-60

±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, специальный тип шлица для комбинированного профиля Ph/Sl, наиболее часто применяемого в электромонтаже. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагниченный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09324 Отвертка 1000В Ph2/Slx100 мм

Ph2/Slx100 мм



SVCM

HRC58-60

±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, специальный тип шлица для комбинированного профиля Ph/Sl, наиболее часто применяемого в электромонтаже. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагниченный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09326 Отвертка 1000В Pz1/Slx80 мм

Pz1/Slx80 мм



SVCM

HRC58-60

±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, специальный тип шлица для комбинированного профиля Pz/Sl, наиболее часто применяемого в электромонтаже. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагниченный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09328 Отвертка 1000В Pz2/Slx100 мм

Pz2/Slx100 мм



SVCM

HRC58-60

±1000 V



НОВИНКА

Отвертка с изолированной рабочей частью, специальный тип шлица для комбинированного профиля Pz/Sl, наиболее часто применяемого в электромонтаже. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока. Намагниченный наконечник. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах. Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят.

09207 Отвертка 1000В Sl3.0x75 мм

SL
3.0x75 мм



HRC55-58

±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Намагниченный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09201 Отвертка 1000В Sl4.0x100 мм

SL
4.0x100 мм



HRC55-58

±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Намагниченный наконечник. Предназначена для закручивания и откручивания крепежных изделий с резьбой, в том числе под действующим напряжением 1000V.

09202 Отвертка 1000В SL5.5x125 мм

SL
5.5x125 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09203 Отвертка 1000В SL6.5x150 мм

SL
6.5x150 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью шлицевая. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09204 Отвертка 1000В Ph0x75 мм

Ph0
Ph0x75 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью Phillips. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09205 Отвертка 1000В Ph1x100 мм

Ph1
Ph1x100 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью Phillips. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09206 Отвертка 1000В Ph2x125 мм

Ph2
Ph2x125 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью Phillips. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

09208 Отвертка 1000В Ph3.0x150 мм

Ph3
Ph3x150 мм
⊕ ⊖ **G-V**
HRC55-58
±1000 V



Отвертка с изолированной рабочей частью Phillips. Намагнитенный наконечник. Предназначена для всех видов электромонтажных работ, в том числе под действующим напряжением до 1000V переменного тока.

НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК

09905 Набор отверток 8 шт. картон 1000В

⊕ ⊖ **M0V**
HRC 55-58
±1000 V



Набор диэлектрических отверток 1000V 8 шт. в картонной упаковке. Намагнитенный наконечник. В наборе: SL 3.0x75 мм, SL 4x100 мм, SL 5.5x125 мм, SL 6.5x150 мм, Ph0x75 мм, Ph1x100 мм, Ph2x150 мм, Ph3x150 мм.

09906 Набор отверток 6 шт. картон 1000В

⊕ ⊖ **M0V**
HRC 55-58
±1000 V



Набор диэлектрических отверток 1000V 6 шт. в картонной упаковке. Намагнитенный наконечник. В наборе: SL 4.0x100 мм, SL 5.5x125 мм, SL 6.5x150 мм, Ph0x75 мм, Ph1x100 мм, Ph2x125 мм.

09345

Набор диэлектрических отверток 7+1

⊖ ⊕
SVCМ
HRC58-60
⚡1000 V




НОВИНКА

Набор диэлектрических отверток со сменными вставками 1000V 7+1 в кофре. Намагнитенное жало. В наборе: SL 3.0x100 мм, SL 4.0x100 мм, SL 5.5x100 мм, 6.5x100 мм, Ph0x60 мм, Ph1x80 мм, Ph2x100 мм.

09350

Набор диэлектрических отверток 7+1, динамометрическая рукоятка 1-5 Nm

⊖ ⊕ ⊕
SVCМ
HRC58-60
⚡1000 V



НОВИНКА

Набор диэлектрических отверток со сменными вставками 1000V 7+1 в кофре, динамометрическая рукоятка 1-5Nm. Намагнитенное жало. В наборе: SL4.0x100 мм, SL5.5x100 мм, SL6.5x100 мм, Ph1x80 мм, Ph2x100 мм, Pz/SI 1x80 мм, Pz/SI2x100 мм.

09330

Набор отверток 6 + 1

⊖ ⊕
SVCМ
HRC58-60
⚡1000 V



НОВИНКА

Набор диэлектрических отверток 1000V 6+1 в картонной упаковке. В наборе: SL 2.5, SL 4.0, SL 5.5, Ph0, Ph1, Ph2, тестер 110-250V. Интегрированная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж/демонтаж винтов с глубокой посадкой в винтовых каналах (кроме SL2.5 и PH0). Двухцветная изоляция лезвия. При повреждении внешнего красного слоя, становится виден внутренний желтый цвет, сигнализирующий о невозможности дальнейшего использования инструмента для работ под действующим напряжением. Периодические испытания инструментов с многослойной изоляцией не проводят. Намагнитенный наконечник.

09340

Рукоятка-битодержатель+биты

Набор 6 бит
⊕ **S2**
HRC58-60
⚡1000 V



НОВИНКА

Рукоятка-битодержатель диэлектрическая 1000V с набором бит: Sl: 3, 4, 5, 6 мм. Phillips: #1, #2. Ph/Sl: #1, #2. Pz/Sl: #1, #2. Двухцветная изоляция.