

ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

03502 ПК-22БМ+ (набор)



Диапазон сечений, мм²:



ТИП А:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 22-18, 16-14, 12-10.



ТИП В:
1.5, 2.5, 6, 10.
AWG: 20-18, 16-14, 12-10, 8.



ТИП С:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 20-18, 16-14, 12-10.



ТИП D:
0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0.
AWG: 22, 20, 18, 16, 14, 12.


НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-22БМ+ с набором из 4 быстросменных матриц А, В, С, D в пластиковом кейсе предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников. Профиль опрессовки: «овал», «точка», «трапеция», «лепестковый двухконтурный». Вес 1.3 кг.

03503 ПК-25БМ+


НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-25БМ+ предназначены для опрессовки наконечников с помощью быстросменных матриц. Матрицы приобретаются отдельно (в комплект не входят). Вес 0.52 кг.

03501 ПК-22 Пресс-клещи 220 мм

Диапазон сечений, мм²:

для изолированных наконечников



0.5-0.1, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 22-18, 16-14, 12-10.

для неизолированных наконечников



1.5, 2.5, 6, 10.
AWG: 20-18, 16-14, 12-10, 8.


НОВИНКА

Пресс-клещи предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников с помощью быстросменных двухсторонних матриц. Профиль опрессовки: «овал», «точка». Вес 0.52 кг.

03601 ПК-20П+


НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-20П+ предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников с помощью комплектов сменных матриц. Параллельный обжим. Поставляются без матриц.

Матрицы для ПК-22БМ+, ПК-25БМ+

03502-01 ТИП А



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 22-18, 16-14, 12-10.
Профиль опрессовки: «овал».

03502-02 ТИП А1



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10.
AWG: 22-18, 16-14, 12-10, 8.
Профиль опрессовки: «овал».

03502-03 ТИП А2



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 22-18, 16-14, 12-10.
Профиль опрессовки: «овал».

03502-04 ТИП А3



Диапазон сечений, мм²:
0.1-0.5, 0.25-1.0, 0.5-1.5.
AWG: 26-22, 24-18, 22-16.
Профиль опрессовки: «овал».

03502-05 ТИП А5



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 22-16, 16-14, 12-10.
Профиль опрессовки: «овал».

03502-06 ТИП В



Диапазон сечений, мм²:
1.5, 2.5, 6, 10.
AWG: 20-18, 16-14, 12-10, 8.
Профиль опрессовки: «точка».

03502-07 ТИП D



Диапазон сечений, мм²:
0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0.
AWG: 22, 20, 18, 16, 14, 12.
Профиль опрессовки: «трапеция».

03502-08 ТИП F



Диапазон сечений, мм²:
6.0, 10, 16.
AWG: 10, 8, 6.
Профиль опрессовки: «трапеция».

03502-09 ТИП F1



Диапазон сечений, мм²:
25, 35.
AWG: 4, 2.
Профиль опрессовки: «лепестковый двухконтурный».

03502-10 ТИП С



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0.
AWG: 20-18, 16-14, 12-10.
Профиль опрессовки: «лепестковый двухконтурный».

Матрицы для ПК-20+

03601-01



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.5, 2.5, 4.0-6.0.
Профиль опрессовки: «овал».

03601-02



Диапазон сечений, мм²:
0.5-1.0, 1.0-2.5, 4.0-6.0.
Профиль опрессовки: «лепестковый» (двойной обжим).

03601-03



Диапазон сечений, мм²:
0.5, 1.0-1.5, 2.5, 4.0, 6.0.
Профиль опрессовки: «трапеция».

03601-04



Диапазон сечений, мм²:
6.0, 10.0, 16.0.
Профиль опрессовки: «трапеция».

03601-05



Диапазон сечений, мм²:
1.5, 2.5, 4.0, 6.0-10.0.
Профиль опрессовки: «точка».

03211 ПК-16вт-4



Профиль
опрессовки:
«квадрат»



НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-16вт-4 предназначены для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников 0.25-16 мм². (НШВИ – 0.25-16 мм²; НШВИ2 – 0.5-8 мм²). Профиль опрессовки: «квадрат». Вес 0.4 кг.

03212 ПК-10вт-6



Профиль
опрессовки:
«шестигранник»



НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-10вт-6 предназначены для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников 0.25-10 мм². (НШВИ – 0.25-10 мм²; НШВИ2 – 0.5-6 мм²). Профиль опрессовки: «шестигранник». Вес 0.4 кг.

03213 ПКТ-16вт-4



НОВИНКА

Пресс-клещи ПКТ-16вт-4 пресс-клещи для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников 0.08-16мм² (НШВИ – 0.08-16 мм²; НШВИ2 – 0.5-10 мм²). Профиль опрессовки: «квадрат». Вес 0.5 кг.

03504 ПК-6вт-6



НОВИНКА

Пресс-клещи ПК-6вт-6 предназначены для опрессовки втулочных наконечников 0.25-6 мм². Профиль опрессовки: «шестигранник» с рифлением. Вес 0.4 кг.

03111 ПК-4вт



Пресс-клещи ПК-4вт предназначены для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «квадрат» 0.08-10, 2x0.5-2x6 мм. Вес 0.36 кг.

03109 ПК-4вт (набор)



Пресс-клещи ПК-4вт предназначены для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников. **В кейсе с набором наконечников.** Профиль опрессовки и диапазон сечений: «квадрат» 0.08-10, 2x0.5-2x6 мм². Вес 1.3 кг.

03112 ПК-16вт



Пресс-клещи ПК-16вт предназначены для опрессовки втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «квадрат» 4-16 мм². Вес 0.52 кг.

03110 ПК-16вт (набор)



Пресс-клещи ПК-16вт с набором наконечников предназначены для опрессовки втулочных наконечников. **В кейсе с набором наконечников.** Профиль опрессовки и диапазон сечений: «квадрат» 4-16 мм². Вес 1.3 кг.

03009 **ПК-10**



Пресс-клещи ПК-10 предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением 0.5-10 мм. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «точка» 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10.0 мм². Вес 0.6 кг.

03010 **ПК-6И**



Пресс-клещи ПК-6И предназначены для опрессовки медных и алюминиевых кабельных наконечников сечением 0.5-6 мм². Профиль опрессовки и диапазон сечений: «овал» 0.5-1.5, 1.1-2.5, 2.6-6.0 мм². Вес 0.6 кг.

03102 **ПК-10У**



Пресс-клещи ПК-10У предназначены для опрессовки трубчатых, изолированных и втулочных наконечников. Со сменными матрицами. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 0.5-0.75, 1.0-1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10 мм², «точка» 1.5, 2.5, 6, 10 мм², 1.5, «овал» 1.0, 2.5, 6.0 мм². Вес 0.68 кг.

03105 **ПК-6вт**



Пресс-клещи ПК-6вт предназначены для опрессовки втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 мм². Вес 0.55 кг.

03106 **ПК-2х6вт**



Пресс-клещи ПК-2х6вт предназначены для опрессовки двойных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 2х(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0) мм². Вес 0.55 кг.

03103 **ПК-6иМ**



Пресс-клещи ПК-6иМ предназначены для опрессовки изолированных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «овал» 0.5-1.0, 1.0-2.5, 2.5-6.0 мм². Вес 0.55 кг.

03104 **ПК-10М**



Пресс-клещи ПК-10М предназначены для опрессовки трубчатых наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «точка» 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10 мм². Вес 0.55 кг.

03108 **ПК-35вт**



Пресс-клещи ПК-35вт предназначены для опрессовки втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 10, 16, 25, 35 мм². Вес 0.55 кг.

03201 ПК



Пресс-клещи предназначены для опрессовки изолированных наконечников НКИ, НВИ, НШКИ, НКИш, НШПИ, НпИш, РПИ, РППИ-М, РПИ-О, РпИо, РШИ, ГСИ. Профиль опрессовки и диапазон сечений «овал» 0.25, 1.5, 2.5 мм². Вес 0.4 кг.

03202 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки изолированных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 0.25-0.5, 0.5-0.75, 1.0-1.5, 4.0, 6.0 мм². Вес 0.4 кг.

03301 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки изолированных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «овал» 0.5-1.0, 1.0-2.5, 2.5-6.0 мм². Вес 0.49 кг.

03302 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки изолированных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 0.5-0.75, 1.0-1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10 мм². Вес 0.49 кг.

03303 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки изолированных втулочных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 10, 16, 25, 35 мм². Вес 0.49 кг.

03304 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки неизолированных коннекторов (автоклеммы) (НК, РПП, РПМ). Профиль опрессовки и диапазон сечений: «лепестковый двухконтурный» 0.5-1.0, 1.0-2.5, 4.0-6.0 мм². Вес 0.49 кг.

03305 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки неизолированных кабельных наконечников. Профиль опрессовки и диапазон сечений: «точка» 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 8.0-10.0 мм². Вес 0.49 кг.

03306 ПК



Пресс-клещи ПК предназначены для опрессовки изолированных втулочных наконечников (НШВИ(2)). Профиль опрессовки и диапазон сечений: «трапеция» 2x0.5, 2x0.75, 2x1.0, 2x1.5, 2x2.5, 2x4, 2x6 мм². Вес 0.49 кг.

27104

ПК-12Ф



Пресс-клещи ПК-12Ф предназначены для опрессовки F-разъемов. Для разъемов F, BNC, RCA, угловых разъемов, модулей Keystone. Опрессовка: RG6, RG6 Quad, RG59, RG62AU F, BNC, RCA.

27102

КР-468У



Кримпер универсальный КР-468У предназначен для резки плоского провода и витой пары; снятия внешней изоляции. Опрессовки разъемов 8P8C/RJ4, (11.68 мм), 6P6C/RJ12 (11.68 мм), 6P4C/RJ11 (9.65 мм), 4P4C&4P2C/RJ10 (7.65 мм).

03007

ПК-25

Диапазон сечений
6-25 мм²



Пресс-клещи механические ПК-25 предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз. Автоматический контроль опрессовки. Профиль опрессовки: «точка». Сечения: 6, 8, 10, 16, 25 мм².

03008

ПК-16

Диапазон сечений
1,5-16 мм²



Пресс-клещи ПК-16 предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз. Автоматический контроль опрессовки. Профиль опрессовки: «точка». Сечения: 1.5, 2.0, 6, 10, 16 мм².

03005

ПК-50

Диапазон сечений
6-50 мм²



Пресс-клещи механические ПК-50 предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников с помощью встроенных револьверных матриц. Профиль опрессовки: «шестигранник». Сечения: 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм². Вес 1.4 кг.

03003

ПК-120

Диапазон сечений
16-120 мм²



Пресс-клещи механические ПК-120 предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников с помощью встроенных револьверных матриц. Профиль опрессовки: «шестигранник». Сечения: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм². Вес 3.8 кг.

03006 ПК-35У

Диапазон
сечений
10-35 мм²



Пресс-клещи механические ПК-35У предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением от 10 до 35 мм². Профиль опрессовки: «точка». Универсальные. Револьверная матрица. Вес 2.2 кг.

03004 ПК-120У

Диапазон
сечений
10-120 мм²



Пресс-клещи механические ПК-120У предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением от 10 до 120 мм². Профиль опрессовки: «точка». Универсальные. Вес 3.1 кг.

03002 ПК-240У


Диапазон
сечений
10-240 мм²



Пресс-клещи механические ПК-240У предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением от 10 до 240 мм². Профиль опрессовки: «точка». Универсальные. Регулируемая матрица. Вес 3.7 кг.

03307 ПК-150


Диапазон
сечений
10-150 мм²



Пресс-клещи механические ПК-150 предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников. Профиль опрессовки: «шестигранник». Сечения: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм². Вес 2.5 кг.

03012 ПК-240М


Диапазон
сечений
25-240 мм²



Пресс-клещи механические ПК-240М предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников. Профиль опрессовки: «шестигранник». Сечения: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм². Вес 3.8 кг. **Принадлежности (Таб. 1): Арт. 12053, 12054, 12055.**

03101 ПК-300М

Диапазон
сечений
16-300 мм²



Пресс-клещи механические ПК-300М предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников. Профиль опрессовки: «шестигранник». Сечения: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм². Вес 5.5 кг. **Принадлежности (Таб. 1): Арт. 12101, 12102, 12103.**